NOMBRE DEL PRODUCTO: 2-26 LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO GRADO ELÉCTRICO EN AEROSOL CRC INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un lubricante multipropósito que además de lubricar, penetra, desplaza la humedad e inhibe la corrosión de equipos eléctricos. Lubricante multiuso de contacto metálico. Ideal para arrancar motores sometidos a humedad. Alta penetración para aflojar piezas con corrosión

VENTAJAS:

- Lubrica y desplaza la humedad e inhibe la corrosión.
- Evita la oxidación y la corrosión en todas las superficies metálicas.
- Forma una película uniforme de protección y lubricación.
- Limpia aceites livianos.
- Desplaza la humedad y restablece las propiedades eléctricas.
- No contiene CFC. No daña la capa de ozono.
- Cumple las siguientes especificaciones militares: Mil-C23411A, Mil-C372B y OW001284A.

APLICACIONES:

- Alarmas.
- Bobinas.
- Generadores.
- Motores eléctricos.
- Sujetadores de fusibles.
- Aislantes.
- Controles.
- Rectificadores.
- Barras colectoras.
- Disyuntores.
- Rieles.
- Terminales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Desconecte el equipo antes de usar el producto.

1. Quitar las placas de los equipos para dejarlos al descubierto donde sea posible. En áreas de difícil acceso use el tubo extensor.
2. Aplique el producto en forma generosa en las áreas de trabajo.
3. Aplique abundantemente para el desplazamiento de humedad.
4. Úselo sobre superficies húmedas hasta que estén libres de agua.

COMPONENTES:

Disolventes alifáticos, Aceite mineral, Inhibidor de corrosión

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

- Gravedad específica a 21ºC: 0,79
- Kilos/galón: 2,99
- Tipo de película: Húmeda
- Espesor de película: 0,25-0,75 mil
- Resistencia al calor: 149ºC (se inicia la degradación de la película)
- Olor: Característico del disolvente
- Punto de chispa (TOC): 79,4ºC
- Punto de ebullición: 93ºC
- Punto de congelamiento: <-54ºC
- Resistencia dieléctrica: 42.000 Voltios (ASTM No D877)

- Volátiles: Disolventes Alifáticos
- Especificaciones: Militares Mil-C23411A, Mil-C372B y OW001284A.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura óptimo	5-50°C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses

PRESENTACIÓN:

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO
10229303	2-26 LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO GRADO ELÉCTRICO EN AEROSOL CRC INDUSTRIAL	430 ml

CODIFICACIÓN:

Lote: Juliano (estándar internacional), AADDD - XXXXX (AA = año, DDD = día) – (XXXXX = orden de trabajo).

En este formato de lote se lleva implícita la fecha de fabricación del producto.

SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MCM COMPANY S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MCM COMPANY S.A.S.

Si requiere consultar los peligros y riesgos asociados al producto por favor ver la hoja de seguridad.

MCM COMPANY S.A.S

MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41

GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

SERVICIO AL CLIENTE:
Desde Medellín: (604) 5402030
Línea de WhatsApp: (+57) 313 8718405
Desde el celular: #323
E-mail: servicio.mcm@mcmcompany.co

Un producto fabricado por MCM Company S.A.S. bajo licencia de CRC Industries INC. USA.