

NOMBRE DEL PRODUCTO: LUBRICANTE DE CADENAS Y CABLES DE TRACCIÓN EN AEROSOL CRC INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Lubricante de Cadenas y Cables de Tracción de CRC es un lubricante a base de molibdeno orgánico, diseñado para ser usado en la lubricación de cadenas y cables de tracción de trabajo pesado. Es un antioxidante, reductor de fricción y antidesgaste.

VENTAJAS:

- Penetra a través de cada uno de los componentes de los cables o la cadena para asegurar una óptima lubricación.
- Aumenta su viscosidad con la temperatura, asegurando una lubricación de larga duración.
- Elimina el ruido de las cadenas aumentando su vida útil.
- Se puede aplicar cuando las máquinas se encuentran operando para evitar costosas paradas.
- Resistente a altas temperaturas y contacto con el agua.
- No contiene CFC. No daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

- Cadenas.
- Engranajes abiertos.
- Piñones.
- Poleas.
- Equipos agrícolas.
- Malacates.
- Montacargas.
- Tractores.
- Grúas

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpie bien la superficie de la cadena o cable con un desengrasante de CRC industrial.

2. Agite bien el envase antes de usar. En áreas de difícil acceso use el tubo extensor.
3. Aplique una capa uniforme sobre la cadena o el cable y permita unos minutos para que el producto penetre.

* El producto puede ser usado mientras la máquina está en funcionamiento, sin embargo, se debe realizar bajo todas las normas de seguridad pertinentes. Cuando se desee hacer un mantenimiento completo, la recomendación es desconectar todo el equipo.

COMPONENTES:

Mezcla de hidrocarburos, viscosante, aditivo de molibdeno, GLP

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

- Gravedad específica a 21°C: 0,74
- Viscosidad inicial líquido a 25° C: 5,2 Cst.
- Viscosidad final película a 99°C: 800 Cst.
- Color: Azul
- Temp. máxima. de trabajo: 177°C

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de temperatura óptimo	5-50 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses

PRESENTACIÓN:

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO
10227445	LUBRICANTE DE CADENAS Y CABLES DE TRACCIÓN EN AEROSOL CRC INDUSTRIAL	430 ml

CODIFICACIÓN:

Lote: Juliano (estándar internacional), AADDD - XXXXX (AA = año, DDD = día) – (XXXXX = orden de trabajo).

En este formato de lote se lleva implícita la fecha de fabricación del producto.

SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MCM COMPANY S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizations no recomendadas por MCM COMPANY S.A.S.

Si requiere consultar los peligros y riesgos asociados al producto por favor ver la hoja de seguridad.

MCM COMPANY S.A.S

MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

SERVICIO AL CLIENTE:

Desde Medellín: (604) 5402030

Línea de WhatsApp: (+57) 313 8718405

Desde el celular: #323

E-mail: servicio.mcm@mcmcompany.co

Un producto fabricado por MCM Company S.A.S. bajo licencia de CRC Industries INC. USA.