

NOMBRE DEL PRODUCTO: LUBRICANTE DE GRAFITO MOLIBDENO EN AEROSOL CRC INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un lubricante de película seca, a base de grafito y molibdeno que reduce la fricción en contacto metal - metal.

VENTAJAS:

- No atrapa contaminantes del ambiente.
- Película seca en forma de láminas microscópicas que disminuyen la fricción.
- Resistente al agua, aceite y álcalis.
- Resistente a altas temperaturas.
- Alta duración.
- Contiene MOLY el antifricción por excelencia.
- No contiene CFC. No daña la capa de ozono.

APLICACIONES:

- Cadenas.
- Engranajes abiertos.
- Bombas hidráulicas.
- Máquinas tragamonedas.
- Rodamientos.
- Cojinetes.
- Piezas móviles de artefactos industriales o domésticos.
- Pernos.
- Uniones.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpia bien la superficie con un desengrasante CRC.
2. Agite bien antes de usarse. En áreas de difícil acceso use el tubo extensor.

3. Aplique una capa uniforme sobre el elemento a lubricar.
4. Coloque en funcionamiento el sistema.
5. Puede hacerse necesario agitar durante la aplicación del lubricante.

COMPONENTES:

Disolvente alifático, Grafito. Diclorometano, Gelificante, Aceite de soya, Antioxidante, Molibdeno, Aceite mineral.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

- Gravedad específica: 0.976
- Color: Negro, grisoso.
- Kilos/Galón: 3.64
- Viscosidad: 10 seg. (Copa Ford # 4)
- Olor: Característico del disolvente
- Disolventes: Alifáticos y clorados
- Componentes activos: Grafito molibdeno
- % sólidos aerosol: 24%

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de temperatura óptimo	5-50 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses

PRESENTACIÓN:

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO
10229321	LUBRICANTE DE GRAFITO MOLIBDENO EN AEROSOL CRC INDUSTRIAL	430 ml

CODIFICACIÓN:

Lote: Juliano (estándar internacional), AADDD - XXXXX (AA = año, DDD = día) – (XXXXX = orden de trabajo).

En este formato de lote se lleva implícita la fecha de fabricación del producto.

SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MCM COMPANY S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizations no recomendadas por MCM COMPANY S.A.S.

Si requiere consultar los peligros y riesgos asociados al producto por favor ver la hoja de seguridad.

MCM COMPANY S.A.S

MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

SERVICIO AL CLIENTE:

Desde Medellín: (604) 5402030

Línea de WhatsApp: (+57) 313 8718405

Desde el celular: #323

E-mail: servicio.mcm@mcmcompany.co

Un producto fabricado por MCM Company S.A.S. bajo licencia de CRC Industries INC. USA.