

**NOMBRE DEL PRODUCTO: SP-250 INHIBIDOR DE CORROSIÓN  
CRC INDUSTRIAL**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

El Inhibidor de corrosión para uso en interiores.  
Forma una película seca y delgada.

**VENTAJAS:**

- Protege partes almacenadas en interiores hasta por 9 meses.
- Previene la formación de óxido.

**APLICACIONES:**

- Protección en interiores de partes para ensamble.
- Piezas sometidas a alta humedad.
- Recubrimiento anticorrosivo para partes empacadas con termoencogibles

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. En caso de presentarse grasa, limpie bien la superficie con un desengrasante CRC, en caso de presencia de óxido, debe utilizar RUST REMOVER CRC.
2. Agite bien antes de usar.
3. Aplique directamente sobre el área a proteger. Cubra de forma generosa con CRC SP-250 por medio de brocha o pistola.

**COMPONENTES:**

Hydrocarburos, C7, n-alcanos, isoalcanos cíclicos, solvente refinado de nafta, inhibidor de corrosión, destilados de petróleo, adherente.

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:**

- Gravedad específica: 1,3
- Espesor de película: 0,05mil
- Tipo de película: extra delgada, seca
- Gravedad específica 25°C: 0,801
- Kilos/Galón: 3,03
- Tiempo de secado: 30 min
- Punto de chispa (TOC): 54 °C
- Cubrimiento: 79 m<sup>2</sup>/galón
- Resistencia a la corrosión: 9 meses en interiores (\*)

(\*) Puede variar según condiciones de almacenamiento.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Rango de temperatura óptimo	5-50 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses

**PRESENTACIÓN:**

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO
10228582	SP-250 INHIBIDOR DE CORROSIÓN CRC INDUSTRIAL	1 galón
10228583	SP-250 INHIBIDOR DE CORROSIÓN CRC INDUSTRIAL	55 galones

### **CODIFICACIÓN:**

Lote: Juliano (estándar internacional), AADDD - XXXXX (AA = año, DDD = día) – (XXXXX = orden de trabajo).

En este formato de lote se lleva implícita la fecha de fabricación del producto.

### **SERVICIO TÉCNICO:**

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MCM COMPANY S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota 1:** La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizations no recomendadas por MCM COMPANY S.A.S.

Si requiere consultar los peligros y riesgos asociados al producto por favor ver la hoja de seguridad.

### **MCM COMPANY S.A.S**

#### **MEDELLÍN OFICINA PRINCIPAL**

Calle 19 A 43B-41

#### **GUARNE**

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

#### **SERVICIO AL CLIENTE:**

Desde Medellín: (604) 5402030

Línea de WhatsApp: (+57) 313 8718405

Desde el celular: #323

E-mail: [servicio.mcm@mcmcompany.co](mailto:servicio.mcm@mcmcompany.co)

**Un producto fabricado por MCM Company S.A.S. bajo licencia de CRC Industries INC. USA.**